



hanit® BANKBOHLE TYP PREMIUM

Die besondere Bankbohle mit Armierung

Die Bankbohle vom Typ Premium ist mit einer innenliegenden Armierung aus verzinktem Stahl (20 x 20 x 2 mm) inklusive Dehnkammer versehen, was ihr besondere Stabilität verleiht. Sie ist erste Wahl, wenn alte Holzbohlen ersetzt oder wenn durch kreative Ideen neue Sitzgelegenheiten geschaffen werden sollen.

Material:

hanit® Recyclingkunststoff

Oberfläche:

Strukturiert, gemasert

Ausführung:

Innenliegende Armierung

Längen:

150 cm, 180 cm und 200 cm

Breiten:

8 cm, 10 cm und 12 cm

Stärke:

4,7 cm

Gewicht:

Siehe Tabellenangaben Rückseite

Vorteile:

Ersatz für verrottete Holzbohlen

Langlebig und formstabil

Nie wieder streichen, lackieren oder schleifen

Keine Verletzungsgefahr durch Splitter

Kein lästiges Einmotten im Winter (wetterfest)

Schnelltrocknend, da keine Wasseraufnahme

Vandalismusresistent

Für kreative Sitzgelegenheiten

Hinweis:

Mit einem max. Stützabstand von 145 cm montieren.



Braun
 Grün
 Blau
 Rot



www.blauer-engel.de/uz30a

MADE IN GERMANY

HAHN
KUNSTSTOFFE



TECHNISCHE DATEN

Innenliegende Armierung					
Farbe	Stärke (cm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
Braun	4,7	8,0	150,0	7,0	BBI 5008 150
Braun	4,7	8,0	180,0	7,8	BBI 5008 180
Braun	4,7	8,0	200,0	9,0	BBI 5008 200
Braun	4,7	10,0	150,0	8,0	BBI 5010 150
Braun	4,7	10,0	180,0	9,5	BBI 5010 180
Braun	4,7	10,0	200,0	10,5	BBI 5010 200
Braun	4,7	12,0	150,0	9,0	BBI 5012 150
Braun	4,7	12,0	180,0	11,1	BBI 5012 180
Braun	4,7	12,0	200,0	12,5	BBI 5012 200
Grün	4,7	8,0	150,0	7,0	BMI 5008 150
Grün	4,7	8,0	200,0	9,0	BMI 5008 200
Grün	4,7	10,0	150,0	8,0	BMI 5010 150
Grün	4,7	10,0	200,0	10,5	BMI 5010 200
Grün	4,7	12,0	150,0	9,0	BMI 5012 150
Grün	4,7	12,0	200,0	12,5	BMI 5012 200

Innenliegende Armierung					
Farbe	Stärke (cm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.
Blau	4,7	8,0	150,0	7,0	BLI 5008 150
Blau	4,7	8,0	200,0	9,0	BLI 5008 200
Blau	4,7	10,0	150,0	8,0	BLI 5010 150
Blau	4,7	10,0	200,0	10,5	BLI 5010 200
Blau	4,7	12,0	150,0	9,0	BLI 5012 150
Blau	4,7	12,0	200,0	12,5	BLI 5012 200
Rot	4,7	8,0	150,0	7,0	BRI 5008 150
Rot	4,7	8,0	200,0	9,0	BRI 5008 200
Rot	4,7	10,0	150,0	8,0	BRI 5010 150
Rot	4,7	10,0	200,0	10,5	BRI 5010 200
Rot	4,7	12,0	150,0	9,0	BRI 5012 150
Rot	4,7	12,0	200,0	12,5	BRI 5012 200

Bankbohlen Typ Premium mit einem max. Stützabstand von 145 cm montieren. Einzelbohlen sind miteinander zu verbinden (z.B. mit Flachstahl), um die Druckbelastung zu verteilen bzw. die Ausrichtung der Bohlen zu gewährleisten.

WEITERFÜHRENDE DOKUMENTE AUF WWW.HANIT.DE

- » Ausschreibungstext
- » Prüfungen und Zertifikate
- » Allgemeine Materialkennwerte

