



# hanit® RAMMPFAHL

## Stabile Unterkonstruktion

Der Name ist Programm – diese Pfähle können beim Einbau hydraulisch ins Erdreich gerammt werden und sind das solide Fundament für Steganlagen etc. Aufgrund ihrer Materialeigenschaften sind sie gegen jegliche Art von Umwelteinflüssen (auch Seewasser) resistent. Die Pfähle sind ökologisch völlig unbedenklich, werden dabei jedoch auch vom Schiffsbohrwurm (Teredo navalis) nicht angerührt.

**Material:**

hanit® Recyclingkunststoff

**Durchmesser:**

20 cm und 25 cm

**Längen:**

Von 300 bis 600 cm

**Vorteile:**

Ideal im Nassbereich einsetzbar

Unverwüstlich und verrottungsfest

Widerstandsfähig gegen Salzwasser und Laugen

Einfache Anbringung von Aufbauten wie Traversen oder Stegen

Leicht zu bearbeiten



■ *Grau*   ■ *Braun*



TECHNISCHE DATEN

Ø 20,0 cm

Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE	Gewicht VE (ca. kg)	Abmessung VE (cm)
■ Grau	300,0	85,0	SG 200 300	16	1410	300 x 80 x 100
■ Grau	350,0	99,1	SG 200 350	8	843	350 x 80 x 60
■ Grau	400,0	113,3	SG 200 400	8	981	400 x 80 x 60
■ Grau	450,0	127,5	SG 200 450	8	1095	450 x 80 x 60
■ Grau	500,0	141,6	SG 200 500	8	1233	500 x 80 x 60
■ Grau	550,0	155,8	SG 200 550	8	1346	550 x 80 x 60
■ Grau	600,0	170,0	SG 200 600	8	1460	600 x 80 x 60
■ Braun	300,0	85,0	SB 200 300	16	1410	300 x 80 x 100
■ Braun	350,0	99,1	SB 200 350	8	843	350 x 80 x 60
■ Braun	400,0	113,3	SB 200 400	8	981	400 x 80 x 60
■ Braun	450,0	127,5	SB 200 450	8	1095	450 x 80 x 60
■ Braun	500,0	141,6	SB 200 500	8	1233	500 x 80 x 60
■ Braun	550,0	155,8	SB 200 550	8	1346	550 x 80 x 60
■ Braun	600,0	170,0	SB 200 600	8	1460	600 x 80 x 60

Ø 25,0 cm

Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE	Gewicht VE (ca. kg)	Abmessung VE (cm)
■ Grau	300,0	133,3	SG 250 300	6	850	300 x 80 x 70
■ Grau	350,0	155,5	SG 250 350	6	983	350 x 80 x 70
■ Grau	400,0	177,8	SG 250 400	6	1142	400 x 80 x 70
■ Grau	450,0	200,0	SG 250 450	6	1275	450 x 80 x 70
■ Grau	500,0	222,2	SG 250 500	6	1433	500 x 80 x 70
■ Grau	550,0	244,4	SG 250 550	6	1566	550 x 80 x 70
■ Grau	600,0	266,6	SG 250 600	6	1700	600 x 80 x 70
■ Braun	300,0	133,3	SB 250 300	6	850	300 x 80 x 70
■ Braun	350,0	155,5	SB 250 350	6	983	350 x 80 x 70
■ Braun	400,0	177,8	SB 250 400	6	1142	400 x 80 x 70
■ Braun	450,0	200,0	SB 250 450	6	1275	450 x 80 x 70
■ Braun	500,0	222,2	SB 250 500	6	1433	500 x 80 x 70
■ Braun	550,0	244,4	SB 250 550	6	1566	550 x 80 x 70
■ Braun	600,0	266,6	SB 250 600	6	1700	600 x 80 x 70

Ab einer Produktlänge von 200 cm wird auf Doppelpaletten verpackt, ab 300 cm auf Mehrfachpaletten. Verpackungseinheiten dienen nur der Orientierung. Es sind keine Bestellvorgaben.



WEITERFÜHRENDE DOKUMENTE AUF WWW.HANIT.DE

- » Ausschreibungstexte
- » Allgemeine Materialkennwerte
- » Allgemeine Verarbeitungshinweise

